



## Datablad Wiking Douglas





## Douglas Hvid Hårdvoksolie +

Wiking Douglas produceres af omhyggeligt håndplukkede danske Douglas-stammer. De brede planker er behandlet med Ekstra hvid Hårdvoksolie, som efter lader overflade lys men stadig fremhæver træets smukke rødlige åre tegninger. Samtidig har plankerne afrundede kanter, der fremhæver bredden.

Et elegant, varmt, lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.



**Dimensioner:**

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand) 22x235x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand)

**Overfladebehandling:** OSMO ekstra hvid hårdvoksolie**Slidlag:** 4mm**Vedligeholdelse:** Vedligeholdelsesvoks**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i sæbe speciel beregnet til hårdvoksolierte overflader.**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Ubehandlet

Lud/Hvidolie

\*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

|                             |                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lim                         | Pvac - lim / D3 - lim                             | ≤ 70 gram                                                                          |
| Spartelmasse                | Sandspartel                                       | ≥ 1 gram                                                                           |
| Spartelmasse                | UV Spartel                                        | ≥ 1 gram                                                                           |
| Hvid Matlak<br>Natur Matlak | 8 lag<br>7 lag (-1 x Hvid Base)                   | 1 x Hvid Base<br>2 x Spartel Lak<br>2 x Mellem Lak<br>1 x Slibe Lak<br>2 x Top Lak |
| Hård Voksolie               | Natur:<br>1 x Klar base coat<br>1 x Klar top coat | Hvid:<br>1 x Hvid base coat<br>1 x Klar top coat                                   |
| Olie                        | Eg: 2 lag olie                                    | Skal efterbehandles efter lægningen.                                               |
|                             | Fyr, Ask, Douglas<br>Lærk, Bøg: 1 lag Olie        | Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.                                          |

## Hårdhed

|             |                            |                                                    |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Ask         | 4,1 Brinell                | Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>                          |
| Eg          | 3,4 Brinell                | 710 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Bøg         | 2,8 Brinell                | 710 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Lærk<br>Fyr | 1,9 Brinell<br>1,6 Brinell | 550-640 kg/m <sup>3</sup><br>520 kg/m <sup>3</sup> |
| Douglas     | 1,6 Brinell                | 500 kg/m <sup>3</sup>                              |



## **Douglas Lud og Hvidolie**

Wiking Douglas produceres af omhyggeligt håndplukkede danske Douglas-stammer. De brede planker er behandlet med Lud og Hvidolie, som fremhæver træets smukke rødlige åre tegninger. Samtidig har plankerne afrundede kanter, der fremhæver bredden.

Et elegant, varmt, lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.



**Dimensioner:**

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand) 22x235x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand)

**Overfladebehandling:** Lud og Hvidolie

**Slidlag:** 4mm

**Vedligeholdelse:** Trip Trap oliepleje hvid.

**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe med hvidpigment.

**Vask:** Let vask i gulv sæbe med hvidpigment f. eks. 250 ml Trip Trap Natursæbe Hvid eller Ekstra Hvid til 5L vand.

**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Ubehandlet

OSMO Ekstra Hvid Hårdvoks Olie

\*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

**Teknisk information:**

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



## Øvrige komponenter

|                             |                                                                  |                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lim                         | Pvac - lim / D3 - lim                                            | ≤ 70 gram                                                                                   |
| Spartelmasse                | Sandspartel                                                      | ≥ 1 gram                                                                                    |
| Spartelmasse                | UV Spartel                                                       | ≥ 1 gram                                                                                    |
| Hvid Matlak<br>Natur Matlak | 8 lag<br>7 lag (-1 x Hvid Base)                                  | 1 x Hvid Base<br>2 x Spartel Lak<br>2 x Mellem Lak<br>1 x Slibe Lak<br>2 x Top Lak          |
| Hård Voksolie               | Natur:<br>1 x Klar base coat<br>1 x Klar top coat                | Hvid:<br>1 x Hvid base coat<br>1 x Klar top coat                                            |
| Olie                        | Eg: 2 lag olie<br><br>Fyr, Ask, Douglas<br>Lærk, Bøg: 1 lag Olie | Skal efterbehandles<br>efter lægningen.<br><br>Anbefales: Trip Trap<br>oliepleje produkter. |

## Hårdhed

|             |                            |                                                    |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Ask         | 4,1 Brinell                | Ca. 675 kg/m <sup>3</sup>                          |
| Eg          | 3,4 Brinell                | 710 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Bøg         | 2,8 Brinell                | 710 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Lærk<br>Fyr | 1,9 Brinell<br>1,6 Brinell | 550-640 kg/m <sup>3</sup><br>520 kg/m <sup>3</sup> |
| Douglas     | 1,6 Brinell                | 500 kg/m <sup>3</sup>                              |